

AEROSOL PEINTURE COULEURS UNIES

TEINTES RAL



Descriptif

Peinture de décoration et de finition à séchage rapide, élastique et résistante. S'applique sur tous les supports : bois, plâtre, métal, plastique, verre. Pour une meilleure résistance et accroche, appliquer dans certains cas une sous couche. Adapté aux utilisations intérieures / extérieures.

Mise en œuvre

AVANT L'EMPLOI LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS PORTEES SUR LE PRODUIT

La surface d'application doit être parfaitement propre, sèche, dégraissée et exempte de rouille ; Sur support rouillé appliquer une peinture antirouille (si application sur le métal). Avant utilisation, bien agiter l'aérosol pendant deux minutes. Pulvériser des couches de couverture à une distance de 25 cm du support en jets croisés et en jets concentriques afin d'obtenir une finition impeccable. Appliquer la peinture en couches fines. Entre 2 couches respecter un intervalle de 5 à 10 minutes maximum.

Nettoyage

Acétone.

Caractéristiques techniques

TYPE DE LIANT : Alkydique modifié.

TEINTES : BLANC RAL 9010; BLEU AZUR RAL 5015; BLEU GENTIANE RAL 5010; BLEU COBALT RAL 5013; BOUTON ROSE RAL 3015; CHOCOLAT RAL 8017; GRIS ARGENT RAL 7001; GRIS FONCE RAL 7016; GRIS MOYEN RAL 7035; JAUNE RAL 1023; LILAS RAL 4005; MANDARINE RAL 2004 ; NOIR RAL 9005; ROSE RAL 4003; ROUGE RAL 3000; TAUPE RAL 7036; VERT ACIDE RAL 6018; VERT IRLANDAIS RAL 6005; VERT MENTHE RAL 6029.

Apporte un effet brillant, mat ou satiné en fonction du choix du coloris

VISCOSITE : 12 "F4 à 20 ° C

PRESSION POSSIBLE : De 4,2 à 4,8 Bar à 20 ° C. De 7,6 à 8,4 bars à 50 ° C

TEMPS DE SECHAGE (à 20°C) : Hors poussière : 10 - 15 min
Sec au toucher : 30 - 40 min
Séchage complet : 24-30 heures

RENDEMENT : De 0,9 à 1,1 m² pour un aérosol de 400 ml.

STOCKAGE : Dans un lieu frais et ventilé.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.

reca
peintures

RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr