

BATIR TRAITEMENT SALPETRE D550

Traitement anti-salpêtre 3 en 1



Définition

Traitement salpêtre 3 en 1 qui bloque durablement les traces et remontées de salpêtre sur les murs. Il assainit et protège les murs grâce à une triple action : traitement de surface, traitement en profondeur et hydrofuge.

Destination

BATIR TRAITEMENT SALPETRE D550 s'applique sur la pierre, la brique, le béton, le plâtre. Il n'attaque pas les matériaux et ne laisse aucune trace blanchâtre après application.

Propriétés

- Traitement anti-salpêtre durable.
- Curatif et préventif.
- Assainit et hydrofuge.

Mise en œuvre

Application

- Assainir le support en brossant les résidus de salpêtre, piquer le plâtre décollé si besoin jusqu'à obtenir une surface saine et solide.
- Bien mélanger avant utilisation.
- Prêt à l'emploi.
- D550 s'applique en pulvérisation de manière homogène sur toute la surface à traiter.
- Appliquer jusqu'à saturation du support en deux couches espacées de 15 minutes.
- Attendre 48 heures avant application d'un revêtement ou d'une peinture.
- Si des traces de salpêtre réapparaissent dans ce délai, renouveler l'opération.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : A l'eau avant séchage, ne pas jeter les eaux de lavage à l'égout.

Diluant

Eau

Caractéristiques techniques

Conditionnement

1 litre et 5 litres

Recouvrement

48 heures par peinture ou revêtement.

Densité

0,98.

Rendement

environ 6 à 8 m²/L.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois.
- Conserver à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.
- Le numéro de fabrication du lot et la date de péremption du produit (durée de conservation avant ouverture) figurent sur l'étiquette du récipient. La durée de conservation après ouverture peut être d'environ 6 mois pour un récipient correctement refermé après usage.

Caractéristiques réglementaires

Assurance

BATIR TRAITEMENT SALPETRE D550 est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Hygiène et sécurité

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire l'étiquette avant utilisation.
Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. A l'usage, vider si possible complètement le récipient. Pour les emballages usagés, conserver les étiquettes sur celui-ci. Eliminer l'emballage vide ou contenant un résidu de produit dans un centre de traitement agréé ou le déposer dans une déchetterie autorisée.

Emballage vide : **CED** : 150110*

Produit non utilisé :
CED : 160305*

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.

reca
peintures

RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr